

單位：mm

注記.

- | | | | | |
|-------------|---|--|--|--|
| 108 | エア逆止弁 | 1 | C3604 | |
| 107 | ロックナット | 2 | SS400 | |
| 106 | 取付台 | 1 | AC4C | エポキシ塗装
80,100mm に使用 |
| 105 | Oリング (H) | 2 | NBR | |
| 103 | ピストン | 1 | AC2A | |
| 102 | スプリングワッシャー (A) | 1 | SUP | |
| 101 | ガスケット (B) | 1 | NBR | |
| 100 | ガスケット (A) | 1 | EPDM | |
| 99 | バルブシート | 1 | SUS304 | |
| 94 | コンプレッサー金具 | 1 | SUS304 | |
| 90 | 罐込ボルト・ナット | 4組 | SUS304 | |
| 89 | コンプレッサーピン | 1 | SUS304 | |
| 49 | スプリング (B) | 1 | SUP | 100mm に使用 |
| 48 | スプリング (A) | 1 | SUP | |
| 45 | Oリング (E) | 1 | NBR | |
| 44 | Oリング (D) | 1 | NBR | |
| 43 | ストッパー (B) | 1 | SUS304 | |
| 41 | 表示ロッド | 1 | SUS304 | |
| 39 | ボルト (A) | — | SUS304 | |
| 35 | シリンドパボンネット | 1 | AC4C | エポキシ塗装 |
| 34 | シリンドパディ | 1 | AC4C | エポキシ塗装 |
| 31 | ステム (A) | 1 | C3604 | |
| 24 | ボディ用エンザート | 2 | SUS303 | 65mm に使用 |
| 19 | 皿ばねワッシャー (A) | 8組 | SUS304 | ボディ材質がPVDF
の場合に使用 |
| 18 | ボルト・ナット (A) | 4組 | SUS304 | |
| 11 | ゲージカバー | 1 | PC | |
| 6 | コンプレッサー | 1 | PVDF | |
| 5 | クッションカバー | 1 | □なし
□PVDF | ダイヤフラムがPTFE
の場合に使用 |
| 4 | クッション | 1 | EPDM | |
| 3b | ダイヤフラムピン | 1 | SUS304 | |
| 3a | ダイヤフラム埋込金具 | 1 | SUS304 | |
| 3 | ダイヤフラム | 1 | □EPDM
□PTFE
□その他
() | |
| 1a | 埋込ナット | 4 | C3604

SUS304 | ボディ材質が
U-PVC,C-PVC,PPの
場合に使用

ボディ材質がPVDF
の場合に使用 |
| 1 | ボディ | 1 | □U-PVC
□C-PVC
□PP
□PVDF | |
| 部番 | 名 称 | 個数 | 材 質 | 備 考 |
| 作図 | 岩切まゆみ | <div style="text-align: center;"> 旭有機材株式会社 </div> | | |
| 校閲 | 佐藤幸宣 | | | |
| 承認 | 吉野研郎 | | | |
| 2024年11月1日 | | 図
面
名
称 | ダイヤフラムバルブ (14型) エア型 AV型 組立図
逆作動
JIS 10K : フランジ形
65mm (2½") ~ 100mm (4") | |
| 尺度 |  | | | |
| 個別引合
No. | | | | |
| 納入先 | | | 図
番 | D1-AA204JJ |