



ダイヤフラム材質がPTFEで
クッションカバー付の場合

1. ダイアフラムは、EPDMとPTFE以外に、FKM、バイフロンC（FKM-C）、バイフロンF（FKM-F）、CSM、NBRがあります。
2. 組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

作図	若切 宏 伸 司	旭有機材株式会社		
検図	河 野 宏 幸			
承認	甲 正 健 二			
2019年2月12日		図 面 名 称	ダイヤフラムバルブ（72型）組立図 JIS：フランジ形（□JIS 5K，□JIS 10K） 200mm（8”），250mm（10”）	
尺度				
個別引合 No.				
納入先				

單位:mm

呼び径		d	JIS 5K				JIS 10K				D ₁	D ₂	L	t	l ₁	H ₁	H
			D	C	n	h	D	C	n	h							
200 ^{mm}	8 ^{''}	196	320	280	8	23	330	290	12	23	430	410	570	28	95	419	627
250	10	247	385	345	12	23	400	355	12	25	540	560	680	30	128	510	778

旭有機材株式会社

ダイヤフラムバルブ（72型）組立図
JIS：フランジ形（□JIS 5K, □JIS 10K）
200mm（8"）、250mm（10"）

図 番	DF-M1001JJ	△ 6
--------	------------	--------