






- 注記.
- 供給エア圧力 : 0.4~0.7MPa G
逆作動 : エア供給時 バルブ開
正作動 : エア供給時 バルブ閉
 - 組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

47	スピードコントローラ	1	C3604	型式 : SC7-08A
39	ボルト・ナット (P)	4組	SUS304	
38	ボルト (E)	4	SUS304	
37a	止めねじ (C)	1	SUS304	
37	継手 (A)	1	C3604	
35	アクチュエータ	1	ADC12 他	メラミン焼付塗装
30	取付台	1	AC4C	エポキシ塗装
6	Oリング (C)	1	□EPDM □FKM □その他 ()	
7	ステム	1	PP	
2	ディスク	1	PP	
1b	ボディ埋込金具	4	C3604	
1	ボディ	1	PP	
部番	名 称	個数	材 質	備 考

作図	大迫美和子	旭有機材株式会社			
検図	河野宏幸				
承認	紙田幸一				
2013年6月12日		図面名称	ロータリーダンパー (56型) エア式 TA型 組立図 □逆作動, □正作動 □ JIS 5K, □ JIS 10K 400mm (16")		
尺度					
個別引合 No.					
納入先					

寸法表

呼び径		d	JIS 5K			JIS 10K							単位 : mm														アクチュエータ 機種
			C	n	h	C	h	N (規格 ボルト穴数)	n (通し ボルト穴数)	n1 (ねじ穴数)		M	L	D	D1	D2	H	H1	A	A1	A2	A3	P				
										片面	合計																
400mm	16"	394	495	16	25	510	27	16	14	2	4	M24	157	600	470	235	693	300	658	266	149	130	1/4	TA2A-160R2			