



- 注記
- 供給エア圧力: 0.4~0.7MPa G
バルブ開: 配管口 (a) 排気 配管口 (b) 給気
バルブ閉: 配管口 (a) 給気 配管口 (b) 排気
 - 組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

13	スピードコントローラ	2	SUS303 他	AS2201FG-02-06A
12	ボルト・ナット	4	SUS304	
11	アクチュエータ	1	PPG etc.	
10	取付台	1	ABS	
9	ねじ	1	SUS304	
8	グランド	1	PVDF	
7	スペーサー	1	C-PVC	
6	Vパッキン	4	PTFE	
5	ブッシュ	1	PVDF	
4	ステム	1	PVDF	
3	ディスク	1	PVDF	
2	ボディ埋込金具	4	C3604	
1	ボディ	1	PVDF	
部番	名称	個数	材質	備考

寸法表

呼び径	d	JIS 5K			JIS 10K					アクチュエータ型式											
		C	n	h	C	h	N(規格ボルト穴数)	n(通しボルト穴数)	n1(ねじ穴数)		M	L	D	D1	D2	H	H1	A	A2	A3	
400mm 16"	394	495	16	25	510	27	16	14	2	4	M24	157	600	470	235	626	300	432	101	131	AR125DA22XN

単位: mm

作図 伊藤七海
 検図 佐藤幸宣
 承認 吉野研郎

旭有機材株式会社

2024年10月15日

ロータリーダンパー-56型 エア式AR型 納入図 復動

□JIS5K, □JIS10K
400mm(16")

図面名称
オプション: —

納入先 図番 DP-AA065JJ