



注記.

- 供給エア圧力: 0.4~0.7MPa G
バルブ開: 配管口(a)排気 配管口(b)給気
バルブ閉: 配管口(a)給気 配管口(b)排気
- 組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

10	ボルト	4	SUS304	
9	ねじ	4	SUS304	
8	スピードコントローラ	2	SUS303 他	AS2201FG-02-06A
7	アクチュエータ	1	PPG etc.	
6	取付台	1	ABS	
5	Oリング	1	□EPDM □FKM □その他 ()	
4	ディスク	1	PP	
3	ステム押さえ	1	PP	
2	ステム	1	□U-PVC	
1	ボディ	1	□PP	
部番	名称	個数	材質	備考

寸法表

単位:mm

呼び径	d	JIS 5K			JIS 10K			L	D	D1	D2	H	H1	A	A2	A3	アクチュエータ 型式	
		C	n	h	C	n	h											
250mm 10"	251	345	12	23	355	12	25	96	421	332	180	469	211	355	82	111	AR100DA22XN	
300	12	303	390	12	23	400	16	25	116	488	400	235	526	244	355	82	111	AR100DA22XN
350	14	352	435	12	25	445	16	25	116	539	414	235	553	270	355	82	111	AR100DA22XN

作図	伊藤七海	旭有機材株式会社
検図	佐藤幸宣	
承認	吉野研郎	
2024年10月15日		ロータリーダンパー57型 エア式AR型 納入図 復動
尺度	~	□JIS5K, □JIS 10K 250mm(10")~350mm(14")
備別引合 No.		オプション: -
納入先		図番 DP-AA071JJ