



注記.

- 供給エア圧力: 0.4~0.7MPa G
逆作動: エア供給口 バルブ開
正作動: エア供給口 バルブ閉
- 組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

10	ボルト	4	SUS304	
9	ねじ	4	SUS304	
8	スピードコントローラ	1	SUS303 他	AS2201FG-02-06A
7	アクチュエータ	1	PPG etc.	
6	取付台	1	ABS	
5	リング	1	<input type="checkbox"/> EPDM <input type="checkbox"/> FKM <input type="checkbox"/> その他 ()	
4	ディスク	1	PP	
3	ステム押さえ	1	PP	
2	ステム	1	<input type="checkbox"/> U-PVC	
1	ボディ	1	<input type="checkbox"/> PP	
部番	名称	個数	材質	備考

寸法表

単位: mm

呼び径	d	JIS 5K			JIS 10K			L	D	D1	D2	H	H1	A	A2	A3	アクチュエータ型式		
		C	n	h	C	n	h										逆作動	正作動	
250mm	10"	251	345	12	23	355	12	25	96	421	332	180	469	211	569	82	111	AR100NC22XN	AR100NO22XN
300	12	303	390	12	23	400	16	25	116	488	400	235	558	244	688	101	131	AR125NC22XN	AR125NO22XN
350	14	352	435	12	25	445	16	25	116	539	414	235	585	270	688	101	131	AR125NC22XN	AR125NO22XN

旭有機材株式会社

2024年10月15日

ロータリーダンパー57型 エア式AR型 納入図
逆作動, 正作動
JIS5K, JIS10K
 250mm(10")~350mm(14")

オプション: —

納入先: _____ 図番: **DP-AA072JJ**