

呼び径		d	d'	フランジ形								ソケット形								ねじ込み形				スピゴット形										
				DIN PN10				L			t	U-PVC C-PVC		PP,PVDF						d2	l	L			U-PVC				PP,PVDF					
				D	C	n	h	U-PVC C-PVC	PP	PVDF		d1	l	L	d1	d1'	l	L				d1	d2	l	L	d1	l	t1		L				
																		PP	PVDF									PP	PVDF	PP	PVDF	PP	PVDF	PP
65 ^{mm}	2½"	65	58	185	145	4	18	290	288	287	18	75	44	233	74.25	73.95	31	205	204	Rp 2½	32	215	213	212	75	65	44	285	75	38	6.9	3.6	245	244
80	3	78	68.5	200	160	8	18	312	311	308	21	90	51	284	89.2	88.85	35.5	252	249	Rp 3	35	265	264	261	90	80	51	299	90	38	8.2	4.3	296	293
100	4	100	90	220	180	8	18	352	352	347	18	110	61	351	109.05	108.65	41.5	312	307	Rp 4	45	340	340	335	110	93.6	46	358	110	44.5	10.0	5.3	355	350

呼び径		D ₁	H	H ₁	A	A ₂	A ₃	S	S ₁	S ₂	S ₃	S ₄	S ₅	P	アクチュエータ 型式
65mm	2½"	133	280	72	202	53.8	85	107.5	48	9	6	32	7	128	T-0
80	3	152	289	85	202	53.8	85	116.5	55	11	7	32	7	128	
100	4	210	327	110	202	53.8	85	151.5	65	11	8	42	9	128	




Technical drawing of a pump assembly. The drawing includes a front view (top) and a side view (bottom right). The front view shows a pump body with a central circular flange. Dimensions are indicated as follows:


- A_2 : Horizontal distance from the centerline to the left edge of the pump body.
- A_3 : Horizontal distance from the centerline to the right edge of the pump body.
- S : Vertical distance from the centerline to the top of the pump body.
- S_4 : Horizontal distance from the centerline to the center of the support mounting holes.
- S_5 : Diameter of the support mounting holes, labeled as "サポート取付穴 4- ϕS_5 ".
- S_1 : Vertical distance from the centerline to the top of the side view component.

The side view shows a cross-section of the pump body, with a dashed line indicating the internal structure. The label "X-X" is present at the bottom right, indicating the section line.

Y-Y 矢視圖

- ☐ 標準
- ☐ ポテンショメータ付
- ☐ 中間リミットスイッチ付
- ☐ スピードコントローラ付

28	ねじ（Ｂ）	2	SUS304	
27	ボルト・ナット（Ｂ）	4組	SUS304	
26	ボルト（Ａ）	4	SUS304	
25	継手	1	C3604	
24	取付台	1	PPG	
23	アクチュエータ	1	ADC12 他	焼付塗装
13	ストップリング	2	PVDF	フランジ形に使用
12	Ｏリング（Ｅ）	1	□EPDM □FKM □その他 （ ）	
11	Ｏリング（Ｄ）	1		
10	クッション	2		
9	Ｏリング（Ｂ）	2		
8	Ｏリング（Ａ）	2		
7	シート	2	PTFE	
6	ステム	1	□U-PVC □C-PVC □PP □PVDF	
5	キャップナット	2		
4	ボディキャップ	2		
3	ユニオン	2		
2	ボール	1		
1	ボディ	1		
部番	名 称	個数	材 質	備 考

作図	延 命 悦 子	旭有機材株式会社			
検図	河 野 宏 幸				
承認	紙 田 幸 一				
2014年11月14日		図 面 名 称	ボールバルブ（21型）電動T型 組立図 DIN □フランジ形，□ソケット形，□ねじ込み形，□スピゴット形 65mm（2½”）～ 100mm（4”）		
尺度					
個別引合 No.					
納入先					