


寸法表






呼び径		d	d'	フランジ形											ソケット形										ねじ込み形				D ₁	H	A	A ₂	A ₃	P	アクチュエータ 機種
				JIS 5K				JIS 10K				L	t	H ₁	U-PVC, C-PVC					PP					d ₂	l	L	H ₁							
				D	C	n	h	D	C	n	h				d ₁	l	1/T	L	H ₁	d ₁	d ₁ '	l	L	H ₁											
15mm	½"	15	15	80	60	4	12	95	70	4	15	143	12	94	22.11	20	⅓ ₄	109	77	21.2	20.2	20	108	77	Rc ½	15	102	74	48	131	116	28	38	1/8	AR040DA20SN
20	¾	20	20	85	65	4	12	100	75	4	15	172	14	115	26.13	24	⅓ ₄	128	93	26.2	25.2	23	126	92	Rc ¾	17	120	89	60	137.5	116	28	38	1/8	AR040DA20SN
25	1	25	25	95	75	4	12	125	90	4	19	187	14	133	32.16	27	⅓ ₄	145	112	33.0	32.0	25	141	110	Rc 1	20	131	105	70	144.5	116	28	38	1/8	AR040DA20SN
32	1¼	40	32	115	90	4	15	135	100	4	19	212	16	165	38.19	30	⅓ ₄	174	146.5	—	—	—	—	—	Rc 1¼	22	163	141	100	174.5	147	35	49	1/4	AR050DA30NN
40	1½	40	32	120	95	4	15	140	105	4	19	212	16	165	48.21	37	⅓ ₇	189	154	47.0	46.0	28	171	145	Rc 1½	25	163	141	100	174.5	147	35	49	1/4	AR050DA30NN
50	2	51	43	130	105	4	15	155	120	4	19	234	16	187	60.25	42	⅓ ₇	220	180	59.0	58.0	28	192	166	Rc 2	28	197	168	126	186	147	35	49	1/4	AR050DA30NN

単位：mm

フランジ形




アクチュエータ形状 (AR040)



注記.

- 供給エア圧力：0.4~0.7MPa G
- ポート I ⇔ Ⅲ：配管口 (a) 給気、配管口 (b) 排気
ポート II ⇔ Ⅲ：配管口 (a) 排気、配管口 (b) 給気
- 組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

4a	リング	3	SUS304	C-PVCボディキャップ:15~25mm ねじ込み形に使用	
167	シャフトアダプター	1	SUS304	AR040の場合に使用	
166r	ゴム栓 (No.166)	4	EPDM		
166b	ボルト (No.166)	4	SUS304		
166	コネクタープレート	1	PPG		
165t	タッピンねじ (No.165)	2	SUS304		
165	ベースプレート	1	PPG		
23e	エンザート	4	SUS303	AR040の場合に使用	
23	アクチュエータ	1	PPG 他		
13	ストップリング	3	PVDF	フランジ形に使用	
12	Oリング (E)	1	□EPDM □FKM □その他 ()		
11	Oリング (D)	1			
10	Oリング (C)	2			
9	Oリング (B)	2			
8	Oリング (A)	3			
7	シート	2	PTFE		
6	ステム	1	□U-PVC □C-PVC □PP □PVDF		
5	キャップナット	3			
4	ボディキャップ	3			
3	ユニオン	2			
2	ボール	1			
1	ボディ	1			
部番	名 称		個数	材 質	備 考
作図	島 崎 祥 一		旭有機材株式会社		
検図	河 野 宏 幸				
承認	甲 正 健 二				
2020年4月22日			図 面 名 称	三方ボールバルブ (23型) エア式AR型 組立図 復動：ダブルポートタイプ JIS: フランジ形 (□JIS 5K, □JIS 10K), □ソケット形, □ねじ込み形 15mm (1/2") ~ 50mm (2")	
尺度					
個別引合 No.					
納入先					
			図 番	T3-AA058JJ	